



E92 PODER

ür.tarihi 09/2020

ARAN
SAFETY
Life is a Gift, Protect it!
Koruyucu Eldiven
Sipariş Kodu 388892

UYARI

Bu ürün, aşağıda sunulan performans seviyeleri ile, EU 2016/425 'de belirtilen korumayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak hiçbir kişisel koruyucu donanım (KKD) tam koruma sağlayamayacağı ve tehlikeli kimyasallara veya diğer yüksek riskli durumlara maruz kalındığında tedbirli davranılmasını gerektiğini unutmayın. Performans seviyeleri, yeni durumdaki ürünler için geçerlidir ve sıcaklık, aşınma, bozulma vs. gibi performansı etkileyen diğer faktörlerden dolayı is yerinde gerçek koruma süresini yansıtmaz. Bu eldivenleri hareketli parçaların veya korumasız parçalara sahip makinelerin yakınında kullanmayın. İki veya daha fazla katmanlı eldivenler için EN 388:2016 genel sınıflandırması, en dış katmanın performansını yansıtmayabilir.

EBATLAR

Tüm boyutlar, rahatlık, ele oturma ve beceri açısından ön sayfada açıklanmamışsa EN 420:2003 standardına uygundur. Sadece uygun ebattaki ürünleri kullanın. Çok gevsek veya çok sıkı ürünler hareketi kısıtlar ve optimum koruma seviyesi sağlamaz.

SAKLAMA VE TASIMA

İdeal olarak kuru ve karanlık ortamda orijinal paketinde +10° ile +30°C arası sıcaklıkta saklanır. Bu üründe kullanılan malzemelerin yapısından dolayı ürün saklama koşulları, kullanım vs. gibi pek çok faktörden etkileneceği için bu ürünün ömrü belirlenmemektedir. Eldiven depolama ve satışı 6 çift içeren paketler halindedir.

KULLANIM ÖNCESİ KONTROL

Ürün hasar görürse, ideal korumayı sağlamaz ve imha edilmesi gerekir. Asla hasarlı bir ürünü kullanmayın.

TEMİZLEME

Eldivenleri temizlemek için herhangi bir kimyasal veya keskin kenarlı nesnelere kullanmayın.

İMHA

Yerel çevre mevzuatına göre.

ALERJENLER

Bu ürün, potansiyel alerjik reaksiyon riski taşıyabilecek bileşenler içerir. Aşırı duyarlılık belirtileri durumunda kullanmayın.

İŞARETLEMELERİN AÇIKLAMALARI

EN 388:2016



A B C D E F

- A. Aşınma mukavemeti,
Min. 0; Maks. 4
- B. Bıçak kesmesi mukavemeti,
Min. 0; Maks. 5
- C. Yırtılma mukavemeti,
Min. 0; Maks. 4
- D. Delinme mukavemeti,
Min. 0; Maks. 4

E. Bıçak kesmesi mukavemeti (TDM, EN ISO13997),
Min. A; Maks. F

F. Çarpışma Koruması, P=Geçer

(Koruma seviyeleri, eldiven avuç içi bölgesinden ölçülmüştür.)



SERTİFİKALANDIRAN KURULUŞ

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. Institute of Occupational Safety Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje, Notified Body No.1493

İTHALATÇI FIRMA
İŞ KORUMA İŞ GÜVENLİĞİ MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 8 No 978-980 Şişli / İstanbul / Türkiye - www.iskoruma.com