


- VERNICE EPOSSIDICA ANTICORROSIVA
- MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR
- PRESSIONE DI TEST: 3 BAR
- MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 80 °C
- TUBI IN ACCIAIO ZINCATO
- RACCORDI IN OTTONE
- NORMA DI RIFERIMENTO: DIN EN 15154
- PRESSIONE MINIMA DI UTILIZZO: 2 BAR
- PORTATA D'ACQUA LAVAOCCHI DOPPIO: 12 L/MIN

- EPOXY COATING ANTI ACID
- MAX OPERATING PRESSURE: 10 BAR
- PRESSURE TESTING: 3 BAR
- MAX OPERATING TEMPERATURE: 80 °C
- PIPES MADE IN GALVANIZED STEEL
- FITTINGS ARE MADE IN BRASS
- NORM REFERENCE: DIN EN 15154
- MINIMUM PRESSURE SUPPLY: 2BAR
- DOUBLE EYE-WASHER WATER FLOW: 12 L/MIN

CODE	FINISH	NOTES
1100/330-H	ROSSO / RED	
1100/330-G	VERDE / GREEN	
1100/330-D1	GIALLO / YELLOW	RAL 1016

FILE: 1100_330-H	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE					
ARCHIVIO: //						
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	○ QUOTE IMPORTANTI				
SCALA: 17:100	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	⊙ ESPONENTE DI MODIFICA				
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 1100/330-H		GRUPPO - DOCCE DI EMERGENZA / EMERGENCY SHOWERS				
- LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON VASCETTA E DOPPIO COMANDO						
- FLOOR-MOUNTED EYE-WASHER WITH BOWL AND DUAL CONTROLS						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
11	10-02-2017	AGGIORNATA DISTINTA BASE / UPDATE LIST	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 8.750	
PRIMA EMISSIONE: 24-11-1998					DISEGNO STAMPO:	
NOTE:					FORMATO: A3	FOGLIO: 1